

MAX PROTECTION

A CERAMIC MAX PROTECTION ASSOCIA TODAS AS QUALIDADES DA LINHA CERAMIC BLACK VISION, COM UM GRANDE DIFERENCIAL: REDUÇÃO DE CALOR ASSOCIADA À UM POLIESTER PS4000 EM UMA ÚNICA PELÍCULA, E UM ADESIVO EXTREMAMENTE FORTE, FAZENDO COM QUE O VIDRO FIQUE SOBRE PRESSÃO, AUMENTANDO A FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À QUEBRA RELACIONADA À NANO CERAMICA EM UMA MESMA PELÍCULA, EVITANDO A INSTALAÇÃO DE MAIS DE UM PRODUTO.

Ceramic	Ultra protection NC 05%	Ultra protection NC 20%	Ultra protection NC 35%
Luz visível transmitida	5,5	18,7	35
Luz visível refletida exterior	4,9	5,0	5,6
Luz visível refletida interior	5,6	5,7	5
Energia solar transmitida	12,6	20	26,9
Energia solar refletida	4,9	5	5,2
Energia solar Absorvida	82,5	75,1	68
Ultravioleta - UVR	99,9	99,9	99,4
Infra vermelho rejeitado (IRR)	93,9	93,3	92,1
Coeficiente de sombra (SC)	0,46	0,51	0,59
Energia solar total rejeitada (TSER)	60	57	55
Fator U	6,1	6,1	6,1